

Комплектация: замок - 1шт., ответная планка - 1шт., пластиковая вставка под планку - 1шт., болт для цилиндра - 1шт., комплект шурупов - 1шт.

Порядок монтажа:

1. Подготовьте в полотне двери выборку, соответствующую размерам корпуса замка и лицевой планки.
2. Просверлите в двери отверстия под четырехгранник ручки и евроцилиндр.
3. Вставьте корпус замка в подготовленную выборку, закрепите шурупами лицевую планку. Лицевая планка должна быть установлена заподлицо с торцом дверного полотна.
4. Установите дверную ручку и евроцилиндр (при необходимости накладку для цилиндра). Закрепите цилиндр в замке, вкрутив болт в лицевую планку замка. Проверьте работу замка.
5. Установите ответную планку (при необходимости пластиковую вставку) в подготовленное отверстие на дверной коробке заподлицо с поверхностью коробки, закрепите планку шурупами.
6. При установке двери необходимо контролировать размер зазора между полотном и коробкой, минимальный зазор - 4мм, в ином случае не гарантируется корректная работа язычка и открывание двери. при необходимости можно немного подогнуть язычок ответной планки.

Уход: Рекомендуется производить установку замка по окончании строительных работ во избежание попадания на ответную и лицевую планки краски, растворителей и т.д. Очистку производить при помощи влажного куска ткани. Избегать абразивосодержащих чистящих средств.